1

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Antincendi e Protezione Civile

TARGA VF C81 TN

SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE - TRENTO

N° di serie: C81/1/1

VISTO ART. 138 C.D.S. APPROVATO CON D. LEGISL. 30-4-1992 N. 285

VISTO IL D.P.G.P. N. 6-4/Leg. DEL 21-6-1994

VISTE LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-6-1959 N. 393, VISTO PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA IL VEICOLO USATO GIA' TARGATO TN 591920

DI FABBRICAZIONE NAZIONALE DESCRITTO ALLE PAGG. 1 e 2, SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI

CIRCOLAZIONE PER USO ANTINCENDIO

A: CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI STORO - VIA DEGASPERI, 55/B - STORO

Di: COMUNE DI STORO

Classe veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE

Omologazione: OM/81104/

Fabbrica/tipo: BREMACH TGR 45 IG 2 6 Cat. N2

Telaio: ZCET454IAN0000002

ANNO IMMATRICOLAZIONE 1993

TRENTO, 28-06-1995

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
dott. ing. Agostino Dallago

2

N° di serie: C81/1/1

TARGA VF C81 TN

CARROZZERIA: attrezzata per uso antincendio

MOTORE		DIMENSIONI			MASSE (kg)	NORMAL	ECCEZIONALI
tipo	IVECO FIAT	lunghezza	m	4,740	tara	4500	
tempi/comb.	4/G	larghezza	m	1,720	portata		
cilindri	4	sbalzo post.	m	1,210	complessiva	4500	
cilindrata cmc	2500	assi	n°	2	rimorchiabile		
pot. max.KW	76,00	dist. interassi	I	2,600			
tipo potenza	CEE		II				
giri/min.	3800		III				
pot. fiscale CV	23		IV				

TRASMISSIONE		NUMERO POSTI			FRENI
tipo cambio	RIDOTTE	anteriori	2	servizio	Idraulico servofreno depress.
n° marce	5	totali	2	soccorso	Idraulico
rapp. totale	1/5.110	a sedere		stazionam.	
		in piedi		approvaz.	

PNEUMATICI: 225/75 R17,5 (126/125M) S.S.

SILENZIATORE: AMMESSO dB controllo usati: n° giri/min. : 2850

Vel. calc. km/h: Avanzamento ralla mm: SERVOSTERZO: ZF 8055.955.129

3

N° di serie: C81/1/1

TARGA VF C81 TN

Motore: IVECO FIAT SOFIM 8140.27S
Rapporto al ponte: 1:5.111
Servosterzo: rapporto 1:15.2
Dotato di tre rapporti di riduzione.
Pneumatici in alternativa:
215/75 R17,5 (124/123M)
L'autoveicolo rispetta le norme di cui al D.M. 16/06/1983 (G.U. 197 del 20/07/1983) e pertanto è idoneo per essere allestito anche ad autocaravan. Freni soccorso idraulico con o senza servosterzo.
A doppia trazione (4x4) i veicoli sono idonei all'impiego furistrada.

4

N° di serie: C81/1/1

TARGA VF C81 TN

Certificato di approvazione n. 01VA190198 del 18/03/92: attrezzato BREMACH per lo speciale uso, con serbatoio per l'acqua della capacità di litri 1400; naspi posteriori avvolgitubo; pompa idraulica COMET YA240 con presa di forza e vano porta attrezzi dietro la cabina. Motore tipo SCFIM 8140.27S. Massa complessiva comprensiva di: passeggero, acqua e corredi.
Massa rimorchiabile: verificata applicazione gancio di traino ORLANDI ULPIO cat II DGM 47798 G2. Idoneo all'impiego fuoristrada.